

- Tamaño..... ISO 3
- Tipo..... Válvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuación neumática o eléctrica, reacción a resorte o neumática, monoestables o biestables
- Montaje..... Sobre bases normalizadas **ISO 5599/1** y **VDMA 24345** tamaño 3, con conexión lateral o en manifold (por conexiones inferiores, consultar)
- Mando eléctrico Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador manual biestable
- Temperatura ambiente.... -5...50 °C (23...122 °F)
- Temperatura fluido..... -10...60 °C (14...140 °F)
- Fluido..... Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación) - Gases inertes
- Presión de trabajo Ver para cada tipo de actuación
- Caudal nominal..... 4750 l/min (4,8 Cv)



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

Descripción	Presión de trabajo	MiCRO
Válvula 5/2 mando neumático, reacción neumática	2...10 bar	0.250.001.444
Válvula 5/2 mando neumático, reacción a resorte	2,5...10 bar	0.250.001.644
Válvula 5/2 biestable por impulsos neumáticos	1...10 bar	0.250.001.844
Válvula 5/3 mando neumático, centro cerrado	2...10 bar	0.250.002.044
Válvula 5/3 mando neumático, centro abierto	2...10 bar	0.250.002.244
Electroválvula 5/2, reacción neumática	2...10 bar	0.250.002.444 / ---
Electroválvula 5/2, reacción a resorte	2,5...10 bar	0.250.002.644 / ---
Electroválvula 5/2, biestable por impulsos eléctricos	1...10 bar	0.250.002.844 / ---
Electroválvula 5/3 centro cerrado	2,5...10 bar	0.250.003.044 / ---
Electroválvula 5/3 centro abierto	2,5...10 bar	0.250.003.244 / ---
Kit de reparación para mandos versiones "NG"	neumáticos	0.200.000.855
	electroneumáticos	0.200.000.856



Consultar por solenoides de bajo consumo y para ambientes peligrosos

Estos códigos no incluyen las bases. Las mismas deben solicitarse por separado: ver página 2.3.3.1 y 2.3.3.2.

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los guiones luego de la barra por los valores de la tabla siguiente, según la tensión seleccionada para el solenoide.

Ejemplo: una válvula 0.250.002.444 con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.444 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.2.2

Dimensiones: ver página 2.3.2.1 y siguientes.

Tensión	Código adicional /---
220V 50/60Hz	/201
110V 50/60Hz	/202
48V 50/60Hz	/208
24V 50/60Hz	/203
24 Vcc	/212
12 Vcc	/213