

- Tipo..... Unidad FR de tratamiento del aire, filtro-regulador, con cuerpo y vaso plástico (conexiones con insertos metálicos), con bloqueo en el regulador
- Posición de trabajo..... Vertical, con el vaso hacia abajo
- Temperaturas..... 0...50 °C (32...122 °F)
- Poder filtrante Standard 25µ (opcional 5µ)
- Presión de trabajo Standard: 0,5...8 bar (8...116 psi)
Opcional: 0,5...4 bar (8...58 psi)
- Drenaje condensados..... Manual (opcional semiautomático por caída de presión o automático). Ver pag. 7.6.0.0
- Conexiones..... G 1/8" y G 1/4"
- Capacidad condensados 22 cm³ (0,74 oz.)
- Manómetro Ø25 mm 1/8", incluido con las unidades
- Accesorios y repuestos .. Ver página 7.7.1.1



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

	Descripción	ØG	Poder filtrante	
			5 µ	25 µ
			Unidad FR QBM0 Presión de trabajo : 0,5...4 bar	G 1/8"
	G 1/4"	0.104.002.022	0.104.002.122	
Unidad FR QBM0 Presión de trabajo : 0,5...8 bar	G 1/8"	0.104.002.221	0.104.002.321	
	G 1/4"	0.104.002.222	0.104.002.322	

