


- Tipo..... Unidad regulador de presión con bloqueo en el regulador
- Versiones..... Modular con cuerpo plástico (conexiones con insertos metálicos) o individual con cuerpo metálico
- Posición de trabajo..... Indiferente
- Montaje..... En línea o para panel con orificio \varnothing 31mm
- Temperaturas..... 0...50 °C (32...122 °F)
- Presión de trabajo Standard: 0,5...8 bar (8...116 psi)
Opcional: 0,5...4 bar (8...58 psi)
- Conexiones..... G 1/8" y G 1/4"
- Manómetro \varnothing 25 mm 1/8", incluido con las unidades (excepto en reguladores cuerpo metálico). En reguladores para tablero el manómetro es \varnothing 50mm R 1/8" y se requiere de un orificio en el panel \varnothing 54mm
- Accesorios y repuestos .. Ver página 7.7.1.1



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

	Descripción	\varnothing G	Para línea	Para tablero	Cuerpo metálico
	Unidad R Presión de trabajo: 0,5...4 bar	G 1/8"	0.104.000.721	0.104.001.021	0.104.000.521
	G 1/4"	0.104.000.722	0.104.001.022	0.104.000.522	
Unidad R Presión de trabajo: 0,5...8 bar	G 1/8"	0.104.000.821	0.104.001.121	0.104.000.621	
	G 1/4"	0.104.000.822	0.104.001.122	0.104.000.622	

