

Tamaño.....	ISO 2
Tipo.....	Válvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuación neumática o eléctrica, reacción a resorte o neumática, monoestables o biestables
Montaje.....	Sobre bases normalizadas ISO 5599/1 y VDMA 24345 tamaño 2, con conexión lateral o en manifold (por conexiones inferiores, consultar)
Mando eléctrico.....	Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador manual biestable
Temperatura ambiente.....	-5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura fluido.....	-10...60 °C (14...140 °F)
Fluido.....	Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación) - Gases inertes
Presión de trabajo.....	Ver para cada tipo de actuación
Caudal nominal.....	2600 l/min (2,6 Cv)



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

Descripción	Presión de trabajo	MiCRO
Válvula 5/2 mando neumático, reacción neumática	2...10 bar	0.250.001.433
Válvula 5/2 mando neumático, reacción a resorte	2,5...10 bar	0.250.001.633
Válvula 5/2 biestable por impulsos neumáticos	1...10 bar	0.250.001.833
Válvula 5/3 mando neumático, centro cerrado	2...10 bar	0.250.002.033
Válvula 5/3 mando neumático, centro abierto	2...10 bar	0.250.002.233
Electroválvula 5/2, reacción neumática	2...10 bar	0.250.002.433 / ---
Electroválvula 5/2, reacción a resorte	2,5...10 bar	0.250.002.633 / ---
Electroválvula 5/2, biestable por impulsos eléctricos	1...10 bar	0.250.002.833 / ---
Electroválvula 5/3 centro cerrado	2,5...10 bar	0.250.003.033 / ---
Electroválvula 5/3 centro abierto	2,5...10 bar	0.250.003.233 / ---
Kit de reparación para mandos versiones "NG"	neumáticos	0.200.000.853
	electroneumáticos	0.200.000.854



Consultar por solenoides de bajo consumo y para ambientes peligrosos

Estos códigos no incluyen las bases. Las mismas deben solicitarse por separado: ver página 2.3.3.1 y 2.3.3.2.

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los guiones luego de la barra por los valores de la tabla siguiente, según la tensión seleccionada para el solenoide.

Ejemplo: una válvula 0.250.002.433 con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.433 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.2.2

Dimensiones: ver página 2.3.2.1 y siguientes.

Tensión	Código adicional /---
220V 50/60Hz	/201
110V 50/60Hz	/202
48V 50/60Hz	/208
24V 50/60Hz	/203
24 Vcc	/212
12 Vcc	/213